

M4063 Cab

Motor

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Typ | V3307-CR-T |
| Zdvihový objem/počet válců | 3 331/4 cm ³ |
| Max. otáčky motoru | 2 400 ot/min |
| Max. výkon motoru (97/68/EG) | 48,8 (66) kW (HP) |
| Objem palivové nádrže | 90 l |

Převodovka

| | |
|---------------------------|---|
| Počet rychlostních stupňů | 18 vpřed/18 vzad nebo 36 vpřed |
| Maximální rychlost | 40 km/h |
| Převodovka | synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny |
| Reverzní zařízení | elektrohydraulické |
| Brzdy | hydraulické kotoučové, zapínání 4x4 při brzdění |
| Připojení pohonu 4x4 | elektrohydraulické |

Zadní vývodový hřídel (PTO)

| | |
|----------------------|---|
| Typ vývodové hřídele | nezávislý, elektrohydraulická, lamelová spojka s brzdou |
| Rychlost | 540/540E (1000 – volitelné) ot/min |

Hydraulika

| | |
|-------------------------------|--|
| Průtok hydraulického čerpadla | 63 l/min |
| Tříbodový závěs | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory |
| Kategorie | II |
| Regulace | polohová, silová a smíšená |
| Nosnost zadního TBZ | 2 500 kg |
| Počet hydraulických okruhů | 2 standardně, 3 volitelně |

Ostatní

| | |
|-------------------|--|
| Řízení | hydraulické |
| Přední náprava | uzavřené koncové převody, kuželové soukolí |
| Přístrojový panel | analogový/LCD display |
| Standardní pneu | 320/85 R20 vpředu; 420/65 R30 vzadu |

M4063 Cab

Rozměry a hmotnosti

| | |
|-----------------------|----------------|
| Celková délka | 3 700 mm |
| Celková výška | 2 580 mm |
| Celková šířka | 1 950–2 165 mm |
| Rozvor | 2 135 mm |
| Rozchod kol – vpředu | 1 365–1 415 mm |
| Rozchod kol – vzadu | 1 530–1 745 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 3 040 kg |
| Průměr otáčení | 4 m |