

NAVIGATOR *classic* 3000/18-EAGLE

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ HARDI



Stručná charakteristika:

Rám

- HD šasi ze švédské oceli Domex s vynikající průjezdní světlostí 67-80 cm (dle pneu) a nízkým těžištěm
- pojezdová kola 11,2x46" (300/95 R46)
- stavitelný rozchod kol 180-225 cm
- tažné oje – spodní závěs D50
- parkovací brzda a provozní pneumatické brzdy – 1 okruhové

Nádrž

- UV odolná polyethylenová, klínovitá, samonosná nádrž 3000 l (celkem 3350 l) s hlubokým vypustným otvorem, velmi efektivním mícháním, vč. soupravy proplachovacích trysek a suchým hladinoznakem
- polyethylenová 500 l proplachovací nádrž pro vnitřní/vnější čištění – umístění na zadní nápravě zvyšuje stabilitu stroje
- 20 l nádrž na čistou vodu integrována do celkového designu

Čerpadlo

- 6-ti komorové membránové čerpadlo HARDI 364 (194 l/min)

Počítač

- elektronická regulace osvědčeným palubním počítačem HC 5500

Regulace

- tlakový regulační systém s vysokokapacitním a vysokorychlostním bypass ventilem
- modulární EFC řídicí jednotka - systém rychlého otevírání/zavírání sekčních ventilů s tlakovým přepadem, radiální těsnění, okamžité uzavírání trysek, zvýšená průtočná kapacita
- regulace dávky DynamicFluid4
- 2 čtyřcestné ventily SMART systém – snadné a přehledné ovládání všech primárních funkcí

Filtrace

- pěti stupňová filtrace (filtrační koš, sací EasyClean filtr, tlakový CycloneFilter, IN-LINE filtry, filtry trysek)

NAVIGATOR *classic* 3000/18-EAGLE

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ HARDI

Funkčnost

- integrované přímíchávací zařízení chemikálií TurboFiller-35 s plnicí kapacitou 120 l/min, s proplachovací tryskou obalů chemikálií s penetračním hrotem
- velmi stabilní HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen v rozmezí 40-220 cm; automatický hydraulický zámek transportní polohy
- pevná, robustní, hydraulicky ovládaná ramena – EAGLE-Y
- celkové naklápění ramen
- trapézový odpružený závěs ramen s teleskopickým tlumičem
- výstředníkové uzavírací mechanismy a bezpečnostní konce ramen
- připojení hydrauliky – 2x dvojitý výstup, 1x jednočinný
- plastové rozvody ramen s chráněnými držáky trysek TRIPLET Snap Fit s proti odkapávacími ventily
- trysky HARDI ISO COLOR TIPS F-110 Syntal - 3 sady dle vl. výběru zákazníka; kalibrační souprava

Příslušenství

- velmi stabilní odpružený HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen v rozmezí 40-220 cm; automatický hydraulický zámek transportní polohy
- standardní transmisní hřídel
- bezpečnostní schránka SafetyLocker
- přídavné silové vedení do traktoru
- rozměry: cca d=7,20 x š=3,00 x v=3,80 m
- pohotovostní hmotnost: cca 3.305 kg

Možnost rozšíření záběru ramen na:

- ramena 20 m / 5 sekcí
- ramena 21 m / 7 sekcí

Možnost dodatečného objednání doplňkových výbav na přání:

- Sada spodního plnění s filtrem a hadicí
- InCommand™ 800/GPS⁶⁰⁰⁰ - palubní počítač s dotykovou obrazovkou a integrovaným navigačním systémem (Egnos) s automatickým spínáním sekcí

Kontaktní osoba:

Miroslav Mahušek

Tel: +420 603 101 187

E-mail: miroslav.mahusek@unimarco.cz