

Sellon



TAŽENÉ ŽACÍ LIŠTY

TAŽENÉ BUBNOVÉ ŽACÍ LIŠTY: PLNĚ HYDRAULICKY OVLÁDANÉ

TRT240 **TRT240_{GM}**
TRT280 **TRT280_{GM}**
TRT300 **TRT300_{GM}**



Tažené žací bubnové lišty se používají pro sečení velkých ploch. Jedná se o výhodné stroje nevyžadující vysoký příkon traktoru (59kW/80Hp jsou postačující). Široké pneumatiky poskytují stroji stabilitu a umožňují vysoké zatížení bez poškození strniště. Lze volit z několika modelů dle požadavků zákazníka – TRT240, TRT280 a TRT300. Ve verzích TRT240GM, TRT280GM a TRT300GM jsou stroje vybavené válcovým kondicionérem, který napomáhá snížení času sušení a celé sklizně.



TAŽENÉ BUBNOVÉ ŽACÍ STROJE s gumovým válcovým kondicionérem (GM)

Technická specifikace	TRT240 TRT240GM	TRT280 TRT280GM	TRT300 TRT300GM
Pracovní šířka (m)	2,40	2,70	3,00
Žací ústrojí	bubnové	bubnové	bubnové
Počet disků	4	4	4
Počet nožů na disku	4	4	4
Otáčky vývodové hřídele (ot/min)	540-1000	540-1000	540-1000
Pneumatiky	10/80-12	10/80-12	10/80-12
Hmotnost (kg)	1200	1250	1300
Hmotnost kondicionéru (kg)	120	140	160

TAŽENÉ DISKOVÉ ŽACÍ LIŠTY: DOBŘE OVLADATELNÉ A LEHKÉ STROJE

TRD6000
TRD6003
TRD7000
TRD8000
TRD8003

TRD6000_{GM}
TRD7000_{GM}
TRD8000_{GM}

TRD6000_{FL}
TRD6003_{FL}
TRD7000_{FL}
TRD8000_{FL}
TRD8003_{FL}



Tažené diskové žací stroje díky své nízké hmotnosti poskytují dobrou ovladatelnost a snadné manévrování se strojem. Hmotnost stroje spolu s výkvným tažným ramenem umožňuje dokonalé kopírování a přizpůsobení se jakémukoliv povrchu, což výrazně usnadňuje sečení. Ve verzích GM jsou stroje vybavené spirálovým gumovým kondicionérem vhodným pro píče bohaté na listy jako je vojtěška nebo jetel, která vyžaduje šetrné zacházení. Ve verzi FL jsou stroje vybaveny prstovým kondicionérem, který umožňuje snadné a rychlé dosažení suché píče jako jsou např. lipnicovité trávy.



TAŽENÉ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE s gumovým válcovým kondicionérem (GM) nebo prstovým kondicionérem (FL)

Technická specifikace	TRD6000 TRD6003 TRD6000GM	TRD7000 TRD7000GM	TRD8000 TRD8003 TRD8000GM	TRD6000FL TRD6003FL	TRD7000FL	TRD8000FL TRD8003FL
Pracovní šířka (m)	2,40	2,80	3,20	2,40	2,80	3,20
Žací ústrojí	diskové	diskové	diskové	diskové	diskové	diskové
Počet disků	6	7	8	6	7	8
Počet nožů na disku	2-3	2	2-3	2-3	2	2-3
Otáčky vývodové hřídele (ot/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Pneumatiky	10/80-12	10/80-12	10/80-12	10/80-12	10/80-12	10/80-12
Hmotnost (kg)	1200	1250	1300	1200	1250	1300
Hmotnost kondicionéru (kg)	120	140	160	80	90	100



Tažené modely žacích lišt jsou vybaveny dvěma pružinami, u kterých je třeba provést manuální nastavení.

Optimální tlak na půdu ve všech podmínkách zajišťuje dusíkový tlumič ovládaný hydraulickou ovládací jednotkou. I toto nastavení se provádí manuálně.



Tažené žací lišty jsou určeny pro profesionální použití pro středně velké až velké podniky, které požadují časté nasazení, vysoký výkon a efektivitu stroje. Boční tažná oj umožňuje snadnou přepravu a ovládání stroje při zachování nízkého příkonu a spotřeby paliva. Jednoduchá a funkční konstrukce je zárukou vysoké životnosti a nízkých nákladů na údržbu.

PŘEVODOVKA NA OTOČNÉM DRŽÁKU:

Převodovka namontovaná na otočném držáku závěsu umožňuje bezpečné provádění všech manévru při vysoké obratnosti stroje i v prostorově omezených částech pozemků.



Pro snadný a rychlý servis s minimálním časovým zatížením není nutné rozebírat celou žací lištu. Každý disk an jeho pohon lze demontovat samostatně.



Doplňková výbava na přání: žací nože na disku jsou možné pro následující modely: TRD 6000, TRD 6000 GM, TRD 6000 FL, TRD 8000 GM, TRD 8000 FL.

Pro zajištění vysoké účinnosti ve všech podmínkách je třeba provádět pravidelnou kontrolu žacích nožů. Pokud se vyskytne vůle mezi šroubem a nožem (hodnota A) větší, než 2mm, doporučujeme vyměnit nůž, šroub, matici i podložku.

