

Bezpečnost a komfort
RUCNÍ A ZÁDOVÉ



P1.5 / P6 / P8 / BP15 / BP20



Zádové postřikovače

Ideální pro větší plochy

BP 15 a PB 20

Zádové postřikovače HARDI 15 a 20 litrů jsou vybavené nádržemi bez možnosti úniku kapaliny ve spodní části nádrže a pístovým čerpadlem pro snadnou údržbu a čištění.

S pracovním tlakem až 3 bary jsou ideální pro insekticidní, fungicidní i herbicidní aplikace. Ventil pro kontrolu průtoku lze použít pro herbicidní aplikace. Otevírá postřík při dosažení tlaku 1 bar, což zaručuje správný pracovní tlak pro herbicidní trysky.

Nádrž se netlakuje. Postřík je ovládaný pojišťovacím ventilem.

Postřikovač se skládá z několika dílů bez potřeby speciálního nářadí nutného pro údržbu. Odměrná měřicí nádoba 250 ml je součástí dodávky postřikovače.



Vlastnosti HARDI BP 15 a BP 20

1. Trysky pro herbicidní/insekticidní a fungicidní aplikace součástí dodávky postřikovače
2. Ventil pro nastavení tlaku na 1 bar pro přesné herbicidní aplikace (doplňková výbava)
3. Držák postřikovacího nástavce pro snadné uskladnění
4. Integrovaná rukojeť pro snadnou manipulaci
5. Rukojeť s integrovaným, pružinovým ovládaným ventilem ON/OFF s lehkým nástavcem 50 cm
6. Integrovaný filtr pro zabránění ucpávání
7. Hadicové spony
8. Vyztužená hadice 124 cm testovaná na max. tlak 60 bar
9. Snadné plnění a přístup do nádrže otvorem o průměru 12,4 cm
10. Nalévací boční otvor pod úhlem pro snadné kompletní vyprázdnění nádrže
11. Transparentní polyethylenová nádrž s vylisovaným hladinovým znakem pro přesné plnění
12. Vysokokapacitní nalévací koš pro zabránění opotřebení čerpadla
13. Levé nebo pravé ovládní rukojeti čerpadla
14. Ergonomický design pro vysoký pracovní komfort bez nadměrného namáhání zad
15. Komfortní ramenní popruhy 6 x 20 cm
16. Snadné nastavení popruhů
17. Řemen kolem pasu s přezkou pro zabránění bočních pohybů
18. Úložný prostor pro trysky, atd.
19. Nádrž bez možnosti úniku kapaliny - všechny otvory v horní části nádrže



Přesnost



Komfort



Efektivita

Tlakové postřikovače

Ideální pro náročné podmínky

HARDI P1.5, P6 a P8

Tlakové postřikovače HARDI P1.5, P6 a P8 jsou kompaktní, jednoduché na použití, vytvořeny pro profesionální herbicidní aplikace. Objem nádrží 1,5, 6 nebo 8 litrů.

Postřikový tlak se vytváří pomocí pumpy tlakující nádrž. Postřik je ovládaný pojistovacím ventilem.

Všechna těsnění jsou vyrobena z vysoce odolných materiálů a tolerují většinu chemických přípravků.

Postřikovač P1.5 je vybavený nastavitelnou tryskou, v rozmezí kužele 45° až po souvislý proud kapaliny. Maximální dosah je 5 m.

Kvalita postřiku od jemné mlhy po hrubé kapky. Přetlakování nádrže je nemožné.



Vlastnosti HARDI P1.5, P6 a P8

1. Vysoce odolné těsnění (Viton)
2. Popruhy neabsorbují pesticidy
3. Boční nalévací otvor natočený pod úhlem s průměrem 8 cm pro snadné vyprazdňování
4. Dvě možnosti přenosu: rukojeť nebo popruh na rameno
5. Pružinou ovládaný, ON/OFF ventil s rychlou reakcí
6. Integrovaný filtr pro zabránění ucpávání
7. Držák postřikovacího nástavce pro snadné uskladnění
8. Nádrž bez možnosti úniku kapaliny - všechny otvory v horní části nádrže
9. Transparentní polyethylenová nádrž
10. Pumpa se snadnou údržbou
11. Pevná a lehká postřikovací trubka 37 nebo 50 cm
12. Vyztužená hadice 124 cm testovaná na max. tlak 60 bar
13. Dekompresní ventil nádrže pro zabránění přetlakování (3 bary maximum)
14. Trysky pro herbicidní/insekticidní a fungicidní aplikace součástí dodávky postřikovače
15. Odměrná nádoba (2 - 40 ml) integrovaná ve víku nádrže pro minimální residua
16. Stupnice po 250 a 500 ml uvnitř nádrže
17. Úložný prostor pro trysky
18. Sací filtr pro zabránění ucpávání trysek
19. Stupnice po 250 ml na nádrži
20. Keramické trysky odolné opotřebení



Kvalita



Snadné použití



Bezpečnost



Nørre Alslev, Dánskok

Doplňková výbava



Teleskopické trubky
Kompaktní prodloužení pro zasažení všech cílů. Dostupné od 0,5 m do 2,0 m.



Postřikové kryty
Pro zabránění úletu postřiku 0,4 m a 0,2 m.



Ramena
Ideální pro ošetření větších ploch 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m.



Stavitelná trysky
Postřikový úhel a kvalitu postřiku lze snadno nastavit. 0,88 do 1,65 l/min.



Prodloužení postřikové trubky
Ideální pro vzdálené cíle, jako např. stromy. Dostupné v délkách 1 m a 2 m.


HARDI

Váš postřikový specialista

HARDI INTERNATIONAL A/S

je mezinárodní skupinou, jejíž základní myšlenkou je uspokojení požadavků zákazníků a kvalitní výroby, které zaručují efektivní, včasnou a přesnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Naše celosvětová distribuční a prodejní síť působí ve více než 100 zemích, kde jsme zastoupeni importéry, zástupci a dceřinými společnostmi. Ty jsou zastoupeny ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Francii, Španělsku, Severní Americe, Německu, Austrálii, Číně a EMC - Rusko a státy CIS.

Od roku 1957 společnost HARDI přispívá ke stále zvyšující se poptávce po efektivní a přesné ochraně rostlin. Společnost HARDI je jedním z leaderů v oboru aplikačních technologií. K dosažení a udržení této pozice je pro společnost HARDI prioritou neustálý vývoj a inovace. HARDI je společnost i do budoucna dlouhodobě působící v oboru ochrany rostlin.



Filtry trysek

Dle velikosti trysek

- Modrá = Hrubá
- Červená = Střední
- Žlutá = Jemná



Dvojitý držák trysek

Pro vysoké dávky jemného postřiku



Sada pro bezpečnost obsluhy

- Pět párů rukavic
- Dva overaly (XL) Typu 5 (Particle-tight) & Typu 6
- Ochranný štít na obličej
- Masky s respirátorem 3M na plyny a výpary

Technická specifikace

Model	Nominální objem	Celkový objem	Max. tlak	Rozměry balení	Hmotnost (kg)
BP20	20	22	3	63 x 19 x 41	5,5
BP15	15	16	3	63 x 17 x 39	5,2
P8	8	12	3	69 x 20 x 25	2,4
P5	6	8	3	52 x 20 x 25	1,9
P1.5	1,5	1,9	3	30 x 40 x 29	2,8*

*6 ks v balení



HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.com

Výhradní importér a servis:

UNIMARCO®

Tel: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz