

Bezpečnosť a komfort
RUČNÉ A CHRBTOVÉ



P1.5 / P6 / P8 / BP15 / BP20



Chrbtové postrekovače

Ideálne pre väčšie plochy

BP 15 a PB 20

Chrbtové postrekovače HARDI 15 a 20 litrov sú vybavené nádržami bez možnosti úniku kvapaliny v spodnej časti nádrže a piestovým čerpadlom pre jednoduchú údržbu a čistenie.

S pracovným tlakom až 3 bary sú ideálne pre insekticídne, fungicídne aj herbicídne aplikácie. Ventil na kontrolu prietoku možno použiť pre herbicídne aplikácie. Otvára postrek pri dosiahnutí tlaku 1 bar, čo zaručuje správny pracovný tlak pre herbicídne trysky.

Nádrž sa netlakuje. Postrek je ovládaný poistovacím ventilom.

Postrekovač sa skladá z niekoľkých dielov bez potreby špeciálneho náradia potrebného pre údržbu. Odmerná meracia nádoba 250 ml je súčasťou dodávky postrekovača.



Vlastnosti HARDI BP 15 a BP 20

1. Dýzy pre herbicídnu / insekticídnu a fungicídnu aplikáciu súčasťou dodávky postrekovača
2. Ventil pre nastavenie tlaku na 1 bar pre presné herbicídne aplikácie (doplňková výbava)
3. Držák postřikovaciho nástavce pro snadné uskladnění
4. Integrovaná rukoväť pre ľahkú manipuláciu
5. Rukoväť s integrovaným, pružinovým ovládaným ventilom ON / OFF s ľahkým nastavcom 50 cm
6. Integrovaný filter pre zabránenie upchávaniu
7. Hadicové spony
8. Vystužená hadica 124 cm testovaná na max. tlak 60 bar
9. Jednoduché plnenie a prístup do nádrže otvorom s priemerom 12,4 cm
10. Nalievací bočný otvor pod uhlom pre jednoduché kompletne vyprázdnenie nádrže
11. Transparentná polyetylénová nádrž s vylisovaným hladinoznakom pre presné plnenie
12. Vysokokapacitný nalievací kôš pre zabránenie opotrebeniu čerpadla
13. Ľavé alebo pravé ovládanie rukoväti čerpadla
14. Ergonomický dizajn pre vysoký pracovný komfort bez nadmerného namáhania chrbta
15. Komfortné ramenné popruhy 6 x 20 cm
16. Jednoduché nastavenie popruhov
17. Remeň okolo pása so sponou pre zabránenie bočných pohybov
18. Úložný priestor pre dýzy, atď.
19. Nádrž bez možnosti úniku kvapaliny - všetky otvory v hornej časti nádrže



Presnosť



Komfort



Efektívnosť

Tlakové postrekovače

Ideálne pre náročné podmienky

HARDI P1.5, P6 a P8

Tlakové postrekovače HARDI P1.5, P6 a P8 sú kompaktné, jednoduché na používanie, vytvorené pre profesionálne herbicídne aplikácie. Objem nádrží 1, 5, 6 alebo 8 litrov.

Postrekový tlak sa vytvára pomocou pumpy tlakujúcej nádrže. Postrek je ovládaný poistovacím ventilom.

Všetky tesnenia sú vyrobené z vysoko odolných materiálov a tolerujú väčšinu chemických prípravkov.

Postrekovač P1.5 je vybavený nastaviteľnou dýzou, v rozmedzí kužeľa 45 ° až po súvislý prúd kvapaliny. Maximálny dosah je 5 m.

Kvalita postreku od jemnej hmly po hrubej kvapky. Pretlakovanie nádrže je nemožné.



Vlastnosti HARDI P1.5, P6 a P8

1. Vysoko odolné tesnenie (Viton)
2. Popruhy neabsorbujú pesticídy
3. Bočný nalievací otvor natočený pod uhlom s priemerom 8 cm pre jednoduché vyprázdňovanie
4. Dve možnosti prenosu: rúkovať alebo popruh na rameno
5. Pružinou ovládaný, ON / OFF ventil s rýchlou reakciou
6. Integrovaný filter pre zabránenie upchávania
7. Držiak postrekovacieho nástavca pre jednoduché uskladnenie
8. Nádrž bez možnosti úniku kvapaliny - všetky otvory v hornej časti nádrže
9. Transparentná polyetylénová nádrž
10. Pumpa s jednoduchou údržbou
11. Pevná a ľahká postreková trubica 37 alebo 50 cm
12. Vystužená hadica 124 cm testovaná na max. tlak 60 bar
13. Dekompresný ventil nádrže pre zabránenie pretlakovania (3 bary maximum)
14. Dýzy pre herbicídnu / insekticídnu a fungicídnu aplikáciu súčasťou dodávky postrekovača
15. Odmerná nádoba (2 - 40 ml) integrovaná vo viečku nádrže pre minimálne reziduá
16. Stupnica po 250 a 500 ml vnútri nádrže
17. Úložný priestor pre dýzy
18. Sací filter pre zabránenie upchávania dýz
19. Stupnica po 250 ml na nádrži
20. Keramické dýzy odolné opotrebenie



Kvalita



Jednoduché použitie



Bezpečnosť



Nørre Alslev, Dánsko

Doplnková výbava

HARDI

Váš postrekový špecialista

HARDI INTERNATIONAL A/S

je medzinárodnou skupinou, ktorej základnou myšlienkou je uspokojenie požiadaviek zákazníkov a výroba kvalitných výrobkov, ktoré zaručujú efektívnu, včasnú a presnú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín. Naša celosvetová distribučná a predajná sieť pôsobí vo viac než 100 krajinách, kde sme zastúpení importérmi, zástupcovia a dcérskymi spoločnosťami. Tie sú zastúpené vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Francúzsku, Španielsku, Severnej Amerike, Nemecku, Austrálii, Číne a EMC - Rusko a štáty CIS.

Od roku 1957 spoločnosť HARDI prispieva k stále sa zvyšujúcemu dopytu po efektívnej a presnej ochrane rastlín. Spoločnosť HARDI je jedným z leaderov v odbore aplikačných technológií. K dosiahnutiu a udržaniu tejto pozície je pre spoločnosť HARDI prioritou neustály vývoj a inovácie.



Teleskopické trubice
Kompaktné predĺženie pre zasiahnutí všetkých cieľov. Dostupné od 0,5 m do 2,0 m.



Kryty proti postreku
Pre zabránenie úletu postreku. 0,4 m a 0,2 m.




Ramená
Ideálne pre ošetrovanie väčších plôch. 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m.



Nastaviteľné dýzy
Postrekový uhol a kvalitu postreku je možné jednoducho nastaviť. 0,88 do 1,65 l/min.



Predĺženie postrekovej trubice
Ideálne pre vzdialené ciele, ako napr. stromy. Dostupné v dĺžkach 1 m a 2 m.



Filtry dýz
Podľa veľkosti dýz

- ▶ Modrá = Hrubá
- ▶ Červená = Stredná
- ▶ Žltá = Jemná



Dvojitý držiak dýz
Pre vysoké dávky jemného postreku



Sada pre bezpečnosť obsluhy

- ▶ Päť párov rukavíc
- ▶ Dva overaly (XL) Typu 5 (Particle-tight) & Typu 6
- ▶ Ochranný štít na tvár
- ▶ Masky s respirátorom 3M na plyny a výpary

Technická špecifikácia

Model	Nominálny objem	Celkový objem	Max. tlak	Rozmery balenia	Hmotnosť (kg)
BP20	20	22	3	63 x 19 x 41	5,5
BP15	15	16	3	63 x 17 x 39	5,2
P8	8	12	3	69 x 20 x 25	2,4
P5	6	8	3	52 x 20 x 25	1,9
P1.5	1,5	1,9	3	30 x 40 x 29	2,8*

*6 ks v balenie



HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.com

Výhradný importér a servis:



Tel: +421 911 577 901
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk