

TUAREG

MASCAR

CZ • SK • IT • EN • DE



www.unimarco.cz

PROFESIONALITA, RYCHLOST A VÝKON.

CZ

Řada Mascar Tuareg jsou lisy na kulaté balíky s pevnou lisovací komorou s řetězovým pohonem s příčkami kombinovaným s válci vybavené moderními technologickými řešeními. Kombinují spolehlivost s vysokým výkonem a díky systému rotorového vkladače jsou vhodné pro zákazníky požadující vysokou produktivitu při současném udržení vysoké kvality. Tuareg je ideální řešení bez ohledu na lisovanou pícninu.



IT

PROFESSIONALITÀ, VELOCITÀ E PRESTAZIONI.

La Mascar serie Tuareg è una rotopressa per balle cilindriche a camera fissa con sistema a rulli e catene/barrette, dotata di ottime soluzioni tecnologiche. Unisce affidabilità a grandi prestazioni, grazie anche al sistema con infaldatore rotativo, adatta a clienti che vogliono produttività ma anche qualità. Tuareg è la soluzione ideale, versatile su ogni tipologia di prodotto.

EN

PROFESSIONALISM, SPEED AND PERFORMANCE.

The Mascar Tuareg series is a roundbaler for the cylindrical bales with fixed chamber and a chain/bars mixed with rolls system, equipped with the excellent technological solutions. It combines the reliability with high performance, thanks also to the rotary feeder system, suitable for the clients who desires productivity together with quality. Tuareg is an ideal solution, multi-use for each product type.



- Systém vázání dvojitým provazem
- Systém viazania dvojitým povrazom
- Legatore a doppio spago
- Double twine binding
- Doppelgambindung

- Snadné založení ovíjecí sítě
- Lohké zalozenie viazacej siete
- Facile inserimento dei rotoli di rete
- Easy net installation
- Einfaches Einsetzen der Netzrolle

SK

PROFESIONALITA, RÝCHLOSŤ A VÝKON.

Rada Mascar Tuareg sú lisy na okrúhle balíky s pevnou lisovacou komorou s lisovaním pomocou tyčových reťazí v kombinácii s valcami vybavené modernými technologickými riešeniami. Kombinujú spoľahlivosť s vysokým výkonom a vďaka systému rotorového vkladáča sú vhodné pre zákazníkov požadujúcich vysokú produktivitu pri súčasnom udržaní vysokej kvality. Tuareg je ideálne riešenie bez ohľadu na lisovanú krmovinu.



SBĚRACÍ ÚSTROJÍ



- Sběrač
- Zberač
- Pick-up
- Pick-up
- Pick-up



- Rotor bez řezání
- Rotor bez rezania
- Rotore senza sistema di taglio
- Rotor without cutting system
- Rotor ohne Schneidewerk

DE

PROFESSIONALITÄT, GESCHWINDIGKEIT UND LEISTUNG.

Die Mascar Serie Tuareg ist eine Rundballenpresse für zylindrische Ballen geeignet, mit Festkammer mit Walzen- und Stab/Ketten-System, und ist mit den ausgezeichneten technologischen Lösungen ausgestattet. Sie stellt die Zuverlässigkeit mit den hohen Leistungen zusammen, auch dank dem Förderrotor, passt zu den Kunden, die sich Produktivität zusammen mit der Qualität wünschen. Tuareg ist eine ideale Lösung, für jeden Produkttyp.



- Systém vázání do sítě
- Systém viazania do siete
- Legatore a rete
- Twine binder
- Netzbindung



- Rotor se systémem řezání
- Rotor s rezaním
- Rotore con il sistema di taglio
- Rotor with cutting system
- Rotor mit Schneidewerk

VYSOKÝ VÝKON, KOMPAKTNÍ ROZMĚRY.

CZ Řada Mascar Tuareg nabízí technické řešení a vybavení pro všechny možné varianty tak, že vysoká produktivita a kvalita práce jsou kombinovány s maximální spolehlivostí.

SK VYSOKÝ VÝKON, KOMPAKTNÉ ROZMERY.

Rada Mascar Tuareg ponúka technické riešenie a vybavenie pre všetky pracovné podmienky tak, že vysoká produktivita a kvalita práce sú kombinované s maximálnou spoľahlivosťou.



- Vyhazovací rampa
- Vyhadzovacia rampa
- Espulsore
- Bale ejector
- Ballenauswerfer

- Mechanické zajištění zadního víka lisovací komory
- Mechanické zaistenie zadných dverí lisovacej komory
- Ganci chiusura apertura portellone
- Opening/closing hooks of rear door
- Haken Schließung/Öffnung der Heckklappe

IT ALTA CAPACITÀ DI LAVORO IN
DIMENSIONI COMPATTE.

La Mascar serie Tuareg offre soluzioni tecniche ed accessori per ogni esigenza coniugando al meglio produttività e qualità di lavoro garantendo sempre la massima affidabilità.

EN HIGH WORK CAPACITY
WITH CONTAINED DIMENSIONS.

The Mascar Tuareg series offers technical solutions and additional equipment for any necessity so that the productivity and the working quality are combined at best assuring always the maximum reliability.

DE HOHE ARBEITSKAPAZITÄT
MIT KOMPAKTEN MASSEN.

Die Mascar Tuareg Serie bietet die Fachlösungen und Zubehör für jeden Anspruch an, so dass die Produktivität und die Arbeitsqualität am besten verbunden sind und die höchste Zuverlässigkeit versichert ist.



- Automatické mazání hlavního hnacího řetězu
- Automatické mazanie hnacej reťaze
- Lubrificazione automatica delle catene
- Automatic chains lubrication
- Automatische Schmierung von Ketten

- Centrální mazání ložisek
- Centrálné mazanie ložísk
- Ingrassaggio dei cuscinetti centralizzato
- Centralized greasing of bearings
- Zentralisierte Schmierung der Lager



PROCES FORMOVÁNÍ BALÍKU.

CZ

Při procesu formování balíku je třeba mít pod kontrolou správnou hustotu balíku a jeho zavázání při zajištění maximální kvality a optimálních nákladů. Mechanické vlastnosti v kombinaci s technologií lisů Tuareg a Tuareg cut tuto možnost nabízí.

SK

PROCES FORMOVANIA BALÍKA.

Pri procese formovania balíka treba mať pod kontrolou správnu hustotu balíka a jeho kvalitné zviazanie s vynaložením optimálnych nákladov. To umožňuje konštrukcia lisov Tuareg a Tuareg Cut v kombinácii s použitými technológiami.



- Stavitelný rozchod kol
- Nastavitelný rozchod kolies
- Asse ruota regolabile
- Adjustable wheel axle
- Einstellbare Achse



- Bezpečnostní spojka sběrače
- Bezpečnostná spojka zberača
- Frizione di sicurezza sul pick-up
- Safety coupling on pick-up
- Sicherheitskupplung auf dem Pick-up

IT PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA BALLA.

Gestire il processo di formazione della balla significa avere il controllo di una corretta densità e legatura assicurando la massima qualità del prodotto finale ottimizzando i costi di produzione. La meccanica unita alla tecnologia delle rotopresse Tuareg e Taureg Cut offrono queste prestazioni.

EN PROCESS OF FORMATION OF THE BALE.

The management of the process of formation of the bale is to have control of proper density and binding, ensuring maximum final product quality by optimizing the production costs. The mechanical combined with the technology of balers Tuareg and Tuareg Cut offer these services.

DE PROZESS DER BALLENBILDUNG.

Das Verwalten des Ballenbildungsprozesses bedeutet, eine Kontrolle der richtigen Ballendichte und der Bindung zu haben, und die Qualität des Endproduktes zu versichern, indem auch die Produktionskosten reduziert werden. Die mit der Technik verbundene Mechanik von den Ballenpressen Tuareg und Tuareg Cut bietet diese Dienstleistungen.



- Nastavení tlaku lisovací komory
- Nastavenie tlaku lisovacej komory
- Regolazione della densità della balla
- Adjustment bale density
- Einstellen der Ballendichte

MASCAR



DOPLŇKOVÁ VÝBAVA



- Ovládací box M100
- Ovládací panel M100
- Centralina M100
- Switch-board M100
- Steuerung M100



- Kola sběrače s pneumatikami
- Kolesá zberača s pneumatikami
- Ruotini del pick-up in gomma
- Pick-up rubber wheels
- Gummi-Räder des Pick-up



- Počítač M200
- Automatické ovládanie viazania M200
- Centralina automatica M200
- Automatic switch-board M200
- Automatische Steuerung M200



- Ocelové kola sběrače
- Ocelové kolesá zberača
- Ruotini del pick-up in ferro
- Pick-up iron wheels
- Eisen-Räder des Pick-up



TECHNICKÁ SPECIFIKACE	JEDNOTKY	TUAREG		TUAREG CUT	
		525	555	525	555
Lisovací komora		Pevná		Pevná	
Rozměry balíku	cm	120 x125	120 x155	120 x125	120 x155
Vinutí balíku		Válce + Příčky		Válce + Příčky	
Počet válců v komoře		6	7	6	7
Počet příček v komoře		22	28	22	28
P.T.O.	ot/min	540		540	
Systém řezání (nože)	počet	/	/	14	
Délka řezání	cm	/	/	7,5	
Požadovaný příkon	kW(Hp)	47(65)	63(85)	59(80)	74(100)
Celková šířka sběrače	cm	200		200	
Počet příček / počet prstů na příčce sběrače		4/23		4/23	
Celková šířka sběrače - model L	cm	225		225	
Počet příček / počet prstů na příčce sběrače - model L		4/29		4/29	
Nastavení lisovacího tlaku		Mechanické - 3 polohy		Mechanické - 3 polohy	
Vázání dvojitým provazem nebo do sítě		Standardně		Standardně	
Automatické vázání		Na přání		Na přání	
Žebřík		Standardně		Standardně	
Osvětlení		Standardně		Standardně	
Automatické mazání hnacího řetězu		Standardně		Standardně	
Standardní pneumatiky		11.5/80-15		11.5/80-15	
Pneumatiky na přání		15.0/55-17 nebo 19.0/45-17		15.0/55-17 nebo 19.0/45-17	
Vkladač hmoty do lisovací komory		Rotorový		Rotorový	
Kardan		Širokouhý kardan s přetěžovací spojkou		Širokouhý kardan s přetěžovací spojkou	
Počítadlo balíků		Mechanické		Mechanické	
Elektrické napájení		12 V		12 V	
Připojení hydrauliky		2 x jednočinný, volný přepad		2 x jednočinný, volný přepad	
Tažná oj		Stavitelná		Stavitelná	
Rozměry					
Šířka	cm	230	230	230	230
Výška	cm	217	240	217	240
Délka	cm	350	380	350	380
Hmotnost	kg	2.500	2.610	2.590	2.700



TUAREG COMBI

CZ Řada Masdar Tuareg je vysoce výkonný stroj díky kombinaci lisu na kulaté balíky Tuareg a zkušenosti společnosti Masdar při vývoji a výrobě ovíječek. Lisování a ovíjení balíků je prováděno v jedné pracovní operaci.

SK Rada Masdar Tuareg je vysoko výkonný stroj vďaka kombinácii lisu na okrúhle balíky Tuareg a skúsenostiam spoločnosti Masdar pri vývoji a výrobe obalovačiek. Lisovanie a obalovanie balíkov je vykonávané v jednej pracovnej operácii.

IT La Masdar serie Tuareg Combi è ideale per la raccolta del prodotto verde grazie alla combinazione della rotopressa Tuareg e l'esperienza di Masdar nei fasciatori. Pressatura e fasciatura in una sola passata.

EN The Masdar Tuareg Combi series is excellent for the harvesting of the green product, thanks to the combination of the roundbaler Tuareg and of the Masdar experience in the building of wrappers. Pressing and wrapping are in only one passage.

DE Die Masdar Tuareg Combi Serie ist ideal für Silage-Sammlung, dank der Kombination der Rundballenpresse Tuareg und Masdar Erfahrung in Ballenwickler Bereich. Pressen und Wickeln in einem Durchgang.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE	JEDNOTKY	TUAREG COMBI
Lisovací komora		Pevná
Rozměry balíku	cm	120 x125
Vinutí balíku		Válce + Příčky
Počet válců v komoře		6
Počet příček v komoře		22
P.T.O.	ot/min	540
Systém řezání (nože)	počet	14
Délka řezání	cm	7,5
Požadovaný příkon	kW(Hp)	74(100)
Celková šířka sběrače	cm	225
Vázání dvojitým provazem nebo do sítě		Standardně
Automatické vázání		Standardně
Standardní pneumatiky		15.0/55-17AW
Pneumatiky na přání		500/50-17
Vkladač hmoty do lisovací komory		Rotorový
Kardan		Širokouhý kardan s přetěžovací spojkou
Elektrické napájení		12 V
Připojení hydrauliky		1 x jednočinný - 1 x dvojitý
Tažná oj		Stavitelná
Jednotka pro odvíjení folie		2x750 mm
Držák folie		10
Rozměry		
Šířka	cm	295
Výška	cm	315
Délka	cm	635
Hmotnost	kg	5800

SPECIALISTA NA LISY A OVÍJEČKY

UNIMARCO®

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678 • 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz